

Technische specificaties op Stabu wijze HomEvap Combi Comfort

Adiabatische koeler en bevochtiger

Leverancier	HomEvap (024-3556059)
Model	HEP Combi Comfort
Type	HEPCC
Aansluitspanning	230vac
Opgenomen vermogen	0.91kw
Bevochtigingscapaciteit	0- 8 l/u
Luchtvolume	650 m ³ /u
Koelcapaciteit in watt	max 2275 afhankelijk van luchtvolume en RV
- Materiaal	Onbrandbaar Glasfiber media, in organisch verlijmd.
- Omkasting	EPP gevormd voorzien van textuur.
- Aansluitingen lucht	Rond 200
- Verdeelregister	
Bevochtiger	LegioSafe waterfiltratie distributeur, legionella veilig en aerosolvrij.
Regeling	
- Bevochtigingsproductie	Pulserend tussen 5 -100%, via geïntegreerde elektronische regeling, Inbegrepen een max. Inblaas vochtsensor shc80. T3 buitentemperatuurmeter.
- Stuursignalen	Bacnet / modbus / on/off.
- Display	HEDIS display weergave relatieve vochtigheid en temperatuur meetpunt ruimte en inblaassensor. Alarmmeldingen via display en LED op omkasting.
Water aansluiting	1/4 buitendraads, adapter van 4 mm 3/4 binnendraads wordt meegeleverd.
Water afvoer aansluiting	2x slang 16 mm t.b.v. spoel- en lekwater.
Afmeting bevochtiger	335Hx344Bx258D / aansluitingen r200/250
Afmeting koeler	335Hx344Bx258D / aansluitingen r200/250
Gewicht leeg / vol	3 kg / 3.8 kg
Hulpstukken	
- Toevoerslang	4mm nylon slang met verloopring naar ¾ binnendraad lengte 1.5 mtr.
- Condensslang	16mm blank PVC lengte 0.5mtr.
- Hygrostaat wireless	Elektronische controller met vocht/temperatuursensor. Inbegrepen, modulerend, PWM regeling service, alarm en bedrijf status. Lcd display met status meldingen.