

## Technische specificaties op Stabu wijze HomEvap Koeler

### 61.42.61- a koeler

#### Adiabatische verdampingskoeler

Leverancier	HomEvap
Model	HEP Koeler
Type	HEPC
Aansluitspanning	230vac
Opgenomen vermogen	0.01kw
Bevochtigingscapaciteit	0- 5 l/u
Koelcapaciteit in watt	max 2275 watt afhankelijk van luchtvolume en RV
Max Luchtvolume	800 m3/u
- Materiaal	Onbrandbaar Glasfiber media, in organisch verlijmd.
- Omkasting	EPP gevormd voorzien van textuur.
- Aansluitingen lucht	Rond 200.
Regeling	
- Bevochtigingsproductie	Pulserend tussen 5 -100%, via geïntegreerde elektronische regeling, Inbegrepen een max. inblaas vochtsensor shc80
- Stuursignalen	Bacnet / modbus / on/off.
- Display	HEDIS display weergave relatieve vochtigheid en temperatuur meetpunt ruimte en inblaassensor. Alarmmeldingen via display en LED op omkasting.
Water aansluiting	1/4mm buitendraads adapter van 3/4mm binnendraads wordt meegeleverd.
Water afvoer aansluiting	1x pijp 15 mm t.b.v. spoel- en lekwater.
Afmeting unit	335Hx335Bx258D / aansluitingen r200/250.
Gewicht leeg / vol	3 kg / 3.8 kg
Hulpstukken	
- Toevoerslang	4mm nylon slang met verloopring naar ¾ binnendraad lengte 1.5 mtr.
- Condensslang	15mm blank PVC lengte 0.5mtr.
- Hygrostaat wireless	Elektronische controller met vocht/temperatuursensor. Inbegrepen, modulerend, PWM regeling service, alarm en bedrijf status. Lcd display met status meldingen.