

Technische specificaties op Stabu wijze HomEvap Verdampingsbevochtiger

61.42.61- a luchtbevochtiger

Adiabatische verdampingsbevochtiger

Leverancier	HomEvap
Model	HEP Bevochtiger
Type	HEPH
Aansluitspanning	230vac
Opgenomen vermogen	0.01kw / 0.91kW
Bevochtigingscapaciteit	0- 5 l/u
Koelcapaciteit in watt	max 2275 watt afhankelijk van luchtvolume en RV
Max Luchtvolume	650 m ³ /u
- Materiaal	Onbrandbaar Glasfiber media, in organisch verlijmd.
- Omkasting	EPP gevormd voorzien van textuur.
- Aansluitingen lucht	Rond 200.
- Verdeelregister	LegioSafe waterfiltratie distributeur, legionella veilig en aerosolvrij.
Regeling	
- Bevochtigingsproductie	Pulserend tussen 5 -100%, via geïntegreerde elektronische regeling, Inbegrepen een max. inblaas vochtsensor shc80
- Stuursignalen	Bacnet / modbus / on/off / 0 – 10 volt
- Display	HEDISW display weergave relatieve vochtigheid en temperatuur meetpunt ruimte en inblaasensor. Alarmmeldingen via display en LED op omkasting.
Water aansluiting	1/4mm buitendraads adapter van 3/4mm binnendraads wordt meegeleverd.
Water afvoer aansluiting	1x pijp 16 mm t.b.v. spoel- en lekwater.
Afmeting unit	335Hx344Bx258D / aansluitingen r200/250.
Gewicht leeg / vol	3 kg / 3.8 kg
Hulpstukken	
- Toevoerslang	4mm nylon slang met verloopring naar ¾ binnendraad lengte 1.5 mtr.
- Condensslang	16mm blank PVC lengte 0.5mtr.
- Hygrostaat wireless	Elektronische controller met vocht/temperatuursensor. Inbegrepen, modulerend, PWM regeling service, alarm en bedrijf status. Lcd display met status meldingen.
- Waterfiltratie	LegioSafe legionellafilter geïntegreerd in waterverdeling.