

## Technische specificaties op Stabu wijze HomEvap Verdampingsbevochtiger Direct

### 61.42.61- a luchtbevochtiger / koeler

#### Adiabatische verdampingsbevochtiger of koeler

Leverancier	HomEvap (024-3556059)
Model	HomEvap Direct
Artikelnummer	HEPD
Type	HEPD
Aansluitspanning	230vac
Opgenomen vermogen	0.01kw / 0.91kW
Bevochtigingscapaciteit	0- 5 l/u
Koelcapaciteit in watt	max 2275 watt afhankelijk van luchtvolume en RV
- Materiaal	Onbrandbaar Glasfiber media, in organisch verlijmd.
- Omkasting	EPP gevormd voorzien van textuur.
- Aansluitingen lucht	Rond 200.
- Verdeelregister	LegioSafe waterfiltratie distributeur, legionellaveilig en aerosolvrij.
Water aansluiting	1/4mm buitendraads adapter van 3/4mm binnendraads wordt meegeleverd.
Water afvoer aansluiting	1x pijp 16 mm t.b.v. spoel- en lekwater.
Afmeting unit	335Hx344Bx258D / aansluitingen r200/250.
Gewicht leeg / vol	3 kg / 3.8 kg
Type	HE FAN
Aansluitspanning	230vac
Opgenomen vermogen	83 W 0,75A
Stuurspanning	0-10 VDC
- Omkasting	EPP gevormd voorzien van textuur.
- Aansluitingen lucht	Rond 200.
Afmeting unit	335Hx344Bx258D / aansluitingen r200/250.
Gewicht	3 kg
Regeling	
- Bevochtigingsproductie	Puls pauze direct feed via geïntegreerde software.
- Stuursignalen	Bacnet / modbus / on/off, 0 – 10 volt, wireless controller HomEvap
- Display	LCD display weergave relatieve vochtigheid en temperatuur, status bedrijf, alarm en service meldingen, tevens voorzien van ruimte sensor voor vocht en temperatuur. Power, alarm en service LED aan onderzijde HomEvap omkasting
Hulpstukken	
- Toevoerslang	4mm nylon slang met verloopring naar 3/4 binnendraad lengte 1,5mtr.
- Condensslang	16mm blank PVC lengte 0.5m.
- Hygrostaat	standaard draadloos controller
Toebehoren	
- Waterfilter	LegioSafe legionella filter geïntegreerd in waterverdeling.